

COLLE PEINTURE



CATALOGUE - TARIF

TARIF HORS TAXES

2022

7 rue Edouard Branly
B.P. 21029
45701 VILLEMANDEUR
Tél : 02.38.94.44.44
Fax : 02.38.94.44.99

COLLES PEINTURES ADHESIFS



COLLES	5
Colle gel Power glue	5
Colle liquide Power glue Control	5
Colle gel Max Repair Extreme	5
Colle bois Classic Pattex	5
Colle bois Express Pattex	5
Colle bois Waterproof Pattex	5
Colle Contact Pattex	5
Colle Contact gel Pattex	5
Colle Contact transparent Pattex	6
Colle Contact sans solvant Pattex	6
Diluant Pattex	6
Colle spéciale maquette Pattex	6
ADHESIFS	7
Ruban pvc marquage sol	7
Ruban pvc plastifié	7
Ruban pvc de signalisation zébré	7
Ruban pvc orange	7
Ruban pvc orange	7
Adhésif tissu couche alu	7
Adhésif toilé orange	7
Adhésif toilé gris multifonction	8
Adhésif double face	8
Adhésif double face	8
Ruban masquage papier lisse	8
Ruban havane	8
Rouleau aluminium	8
Rouleau aluminium	8
Dérouleuse	8
LUBRIFIANTS DEGRIPPANTS	9
Lubrification serrure	9
Dégrippant	9
Galva brillant	9
Galvanisation inox	9
Graisse multi-usages	9
Graisse blonde	9
Graisse cuivre anti-seize compound	9
Graisse verte haute pression	9
Graissage pour milieu alimentaire	9
Dégraissant zerotriclo+	10
Huile de coupe entière	10
Huile de coupe soluble	10
Huile de coupe bio	10
Aérosol WD40 système pro	10
Frein filet	10
Anti-adhérent soudure	10
Détecteur de fuite de gaz et d'air	10
Débouche évier	10
PEINTURE	11
Primaire anticorrosion Rust-Oleum	11
Primaire d'accrochage Rust-Oleum	11
Primaire de production Industrial Choice Rust-Oleum	11
Décapant écologique Rust-Oleum	11
Aérosol Hard Hat Rust-Oleum	11



Peinture antirouille Combicolour Rust-Oleum	11
Peinture Tarmacoat Rust-Oleum	12
Pochoir emplacement handicapé	12
Traceur de chantier marquage provisoire	12
Traceur TraitVite Précision peinture permanente RAL	12
Tube marqueur Wilmart	13
Primaire antico haute résistance pour peinture	13
Protection haute température	13
Peinture haute température	13
Peinture haute température	13
Peinture aérosol	13
Aérosol peinture	13
ALCOOLS	14
White spirit	14
Acétone	14
Acide chlorhydrique 32%	14
Alcool à brûler	14
Solvant de nettoyage	14
Eau déminéralisée	14
Extrait de javel 36°	14
Lessive de soude 30,5%	14



Colle gel Power glue



Sous forme de gel afin de permettre une application propre et sans coulures, également sur des supports verticaux. Idéale pour des supports poreux. Idéale pour coller de petites zones. Colle la plupart des matériaux solides et flexibles tels que le cuir, de nombreuses matières plastiques, la porcelaine, la céramique, le bois, le métal, le liège, le feutre, et le

Désignation	Code	Un.
3gr	0247086	PI

Colle liquide Power glue Control



Ultra-rapide et extrêmement forte dans un tube doté de la technologie Direct Stop Technology. Garantit l'application facile et contrôlée de la quantité de colle souhaitée, sans goutter. Pénètre dans les angles et les joints les plus petits. Colle résistante à l'eau. Idéale pour coller de petites zones. Colle la plupart des matériaux solides et flexibles tels que le cuir, de nombreuses matières plastiques, la porcelaine, la céramique, le bois, le métal, le liège, le feutre, et le caoutcho

Désignation	Code	Un.
3gr	0247088	PI

Colle gel Max Repair Extreme



Solution de réparation puissante pour relever les défis de réparation extrêmes ! Extrêmement forte, extrêmement élastique, résistante à l'eau et obturante. Idéale pour réparer les matières poreuses et non poreuses telles que le bois, le textile, le cuir, le liège, le métal, le verre, le plastique, le caoutchouc, les carreaux de céramique, la pierre, le ciment et de nombreux autres matériaux.

Désignation	Code	Un.
20gr	0247089	PI

Colle bois Classic Pattex



La colle bois Classic permet d'assembler par collage tous les types de bois, les composites du bois et même les stratifiés. Une colle idéale pour tous vos projets en intérieur. À base d'eau, sans solvant et ultraforte, elle permet de réaliser vos travaux et de fixer du bois sans laisser de traces.

Désignation	Code	Un.
Biberon 250g	0211696	BI

Colle bois Express Pattex



Avec Pattex Express spécial bois, le collage tient après seulement 5 minutes. La colle Pattex Bois Express est sans solvant et peut servir à fixer ou à coller du bois, des composites de bois et des stratifiés.

Désignation	Code	Un.
Biberon 250G	0211698	BI
Biberon 750G	0211699	BI

Colle bois Waterproof Pattex



La Colle Waterproof pour bois permet de coller le bois exposé à l'humidité. La colle Pattex Waterproof est sans solvant, et peut fixer toutes sortes de bois, les composites de bois et les stratifiés. Cette colle waterproof est l'assurance d'un collage durable !

Désignation	Code	Un.
Biberon 750g	0211701	BI

Colle Contact Pattex



La colle Contact Liquide de Pattex est la colle phare de la gamme néoprène. Elle convient pour tous les usages, elle est dotée d'une grande force de collage et adhère rapidement. Elle adhère rapidement et résiste à la chaleur.

Désignation	Code	Un.
4,5kg	0211705	BI

Colle Contact gel Pattex



La colle Contact Gel de Pattex est idéale pour fixer à la verticale et sur de grandes surfaces. D'une grande souplesse d'utilisation et très résistante à la chaleur, la colle néoprène Gel adhère horizontalement, verticalement et surtout rapidement. Elle convient également aux

Désignation	Code	Un.
50g	0211706	BL
125g	0211707	BL
4,25kg	0211709	BI



COLLES

Colle Contact transparent Pattex



La colle Contact Transparente ne laisse aucune trace de colle ; cette colle néoprène transparente convient parfaitement aux surfaces claires ou aux matériaux colorés. Dotée d'un temps d'évaporation plus court, elle s'utilise facilement. Conçue avant tout pour une utilisation en intérieur. Adhère rapidement et résiste à la chaleur.

Désignation	Code	Un.
50g	0211712	BL
125g	0211713	BL

Colle Contact sans solvant Pattex



Les colles sans solvant sont idéales pour les débutants et les professionnels. Pour un usage sûr partout dans la maison, la colle Contact Sans Solvant est une colle peu odorante. Elle permet également de coller le polystyrène. Elle est aussi puissante que les néoprènes solvantées.

Désignation	Code	Un.
65g	0211714	BL
160g	0211716	BL

Diluant Pattex



Désignation	Code	Un.
1l	0211711	BI

Colle spéciale maquette Pattex



Pattex a conçu une colle spécialement destinée pour coller vos maquettes et à vous garantir un collage durable et précis. Vous pouvez également l'utiliser pour coller du bois ou encore du tissu. Grâce à sa formule adhésive haute résistance, cette colle pour maquette ultra-précise sèche sans laisser de traces.

Désignation	Code	Un.
30g	0211721	PI



Ruban pvc marquage sol



Repérage des fluides. Marquage au sol de zones (salle de sport, ateliers, usines ...) Vinyle plastifié 16/100mm.

Désignation	Code	Un.
33m X 50mm jaune	0618216	PI
33m X 50mm blanc	0618203	PI
33m X 50mm rouge	0618206	PI
33m X 50mm bleu	0618207	PI
33m X 50mm noir	0618209	PI

Ruban pvc plastifié



Repérage et isolation électrique. Lot de 10 rouleaux. Vinyle plastifié 15/100mm

Désignation	Code	Un.
10m X 15mm multiteintes	0618100	PQ
10m X 15mm noir	0618101	PI
10m X 15mm rouge	0618102	PI
10m X 15mm vert	0618103	PI
10m X 15mm bleu	0618104	PI
10m X 15mm blanc	0618105	PI
10m X 15mm jaune	0618106	PI
10m X 15mm gris	0618107	PI
10m X 15mm marron	0618108	PI
25m X 19mm multiteintes x10	0243973	PQ
33m X 50mm noir	0618149	PI

Ruban pvc de signification zébré



Signalisation et marquage de zones dangereuses. Vinyle plastifié zébré 16/100mm.

Désignation	Code	Un.
33m X 75mm jaune/noir	0618219	PI

Ruban pvc orange



Désignation	Code	Un.
33m X 48mm	0214617	PI

Ruban pvc orange



Multi-usages bâtiment. Protection pendant les travaux de projection d'enduit en façade. Jointage de panneaux d'isolation. Réparation diverses. Vinyle plastifié 12/100mm.

Désignation	Code	Un.
33m X 75mm	0618140	PI

Adhésif tissu couche alu



Toile américaine multi-usages. Réparations diverses. Raccord et étanchéité des gaines de ventilation en intérieur. Tissu couché PE 25/100mm.

Désignation	Code	Un.
50m X 50mm	0618152	PI

Adhésif toilé orange



Complexe grille enduit d'un film PE orange. Il est imperméable et déchirable à la main. Il possède une bonne adhérence initiale et un tack élevé. Convient parfaitement aux applications sur surfaces lisses ou rugueuses telles que l'acier, le polypropylène, le verre et le bois.

Désignation	Code	Un.
33m x 48mm	0234062	PI



ADHESIFS

Adhésif toilé gris multifonction



Complexe toilé plastifié, multifonction, haute adhésion, déchirable à la main. Utilisation : Réparation, groupage, bottelage provisoire, maintien de film, étanchéité, protection, fermeture.

Désignation	Code	Un.
50m x 48mm	0206364	PI

Adhésif double face



Fixation longue durée de petits accessoires PLV et ILV

Désignation	Code	Un.
50m X 9mm	0156227	PI

Adhésif double face



Fixation de moquettes et revêtement de

Désignation	Code	Un.
25m X 50mm	0618135	PI
50m X 9mm	0156227	PI

Ruban masquage papier lisse



Masquage en bâtiment : peinture et projection d'enduits.

Désignation	Code	Un.
50m X 19mm	0618407	PI

Ruban havane



Emballage et fermeture de cartons.

Désignation	Code	Un.
100m X 50mm	0153330	PI

Rouleau aluminium



Jointage divers. Aluminium 40µ 110°C

Désignation	Code	Un.
50m X 50mm	0148187	PI

Rouleau aluminium



Maintien et étanchéité de gaines de calorifugeage pour cheminées. Aluminium 50µ 150°C

Désignation	Code	Un.
50m X 50mm	0618232	PI

Dérouleuse



Dérouleuse à poignée pistolet pour les rouleaux de 50mm de large sur bague de Ø76mm.

Désignation	Code	Un.
HD209	0618405	PI



LUBRIFIANTS DEGRIPPANTS

Lubrification serrure



Apporte une lubrification rapide à tous les mécanismes de serrures à cylindre, à billes, charnières, paumelles, galets roulants, articulations ...

Désignation	Code	Un.
Lubri Serrures 210ml	0184796	PI

Dégrippant



Le super dégrissant toutes positions est un mélange d'hydrocarbures et d'huiles légères, additivé d'agents anticorrosion. Assure le dégrillage de toutes pièces ou ensembles liés et difficilement accessibles. Attaque la rouille et permet de dégager les pièces coincées ou corrodées. Il est utilisable jusqu'à des températures proches de -10°C

Désignation	Code	Un.
Super 650ml	0183236	PI

Galva brillant



Revêtement de galvanisation à froid. Produit destiné aux retouches et à la protection des soudures. Pulvérisation fine offrant un aspect métallisé. Double protection chimique et mécanique. Tenue à la corrosion supérieure (> 2000 heures au test du brouillard salin). Utilisable à basse température. Résiste sans altération jusqu'à 350°C. Séchage rapide (manipulable après 15 min). Protection contre la rouille des charpentes métalliques, tuyauteries, portes de garage.

Désignation	Code	Un.
650ml	0183226	PI

Galvanisation inox



Revêtement de protection à base d'oxyde de fer offrant une grande durabilité extérieure. Film flexible de finition doté d'une excellente résistance à la corrosion. Idéal pour protéger les différents éléments de carrosserie, tôles ou toute pièce en acier ou alu. Utilisation contre les agressions extérieures. Permet de couvrir les soudures bleuies de l'acier inoxydable.

Désignation	Code	Un.
650ml	0184800	PI

Graisse multi-usages



Graisse noire à base de savon complexe de lithium contenant des additifs extrême pression MoS2. Lubrifie les pièces mécaniques, câbles, pignons, chaînes et tous organes. Protection longue durée contre la corrosion et le grippage.

Désignation	Code	Un.
650ml	0184793	PI

Graisse blonde



Lubrifiant multifonctions et anti-humidité à base de lithium. Ne sèche pas. Utilisable sur tous les mécanismes travaillant en milieu humide, comme les chaînes, paliers ou les engrenages.

Désignation	Code	Un.
Cartouche de 420g	0185190	PI

Graisse cuivre anti-seize compound



Lubrifiant antigrippant base cuivre tenue jusqu'à 1100°C pour tous les mécanismes et systèmes d'assemblage, spécialement destiné à faciliter un montage et démontage rapide d'éléments.

Désignation	Code	Un.
500g	0207543	PI

Graisse verte haute pression



Contient des additifs anti-humidité et anticorrosion. Supporte des vitesses élevées et des pressions extrêmes. Recommandée pour les mécanismes travaillant en conditions climatiques difficiles, et pour tout organe soumis à l'eau, à la vapeur, au brouillard salin et à la saumure.

Désignation	Code	Un.
650ml	0184795	PI



LUBRIFIANTS DEGRIPPANTS

Graissage pour milieu alimentaire



Destiné au matériel de fabrication de produits comestibles. Idéal pour une lubrification légère à moyenne des pièces en mouvement : petits roulements, paliers lisses et engrenages.

Désignation	Code	Un.
650ml	0183243	PI



LUBRIFIANTS DEGRIPPANTS

Dégraissant zerotriclo+



Solvant de remplacement utilisés dans les opérations de nettoyage. Elimine instantanément huile, graisse, cire, saletés, humidité, goudrons, liquide de freins . . . Séchage rapide et utilisable en toutes positions (tête en bas)

Désignation	Code	Un.
650ml	0190371	PI

Huile de coupe entière



Pour les opérations courantes en usinage telles l'alésage, le fraisage, le tournage et le décolletage. Peut s'utiliser sur métaux non ferreux, aciers doux, aciers mi-durs et la fonte.

Désignation	Code	Un.
650ml	0183241	PI

Huile de coupe soluble



Liquide d'usinage utilisable en machines individuelles ou en installations centralisées. Protection anticorrosion et relargue les huiles étrangères.

Désignation	Code	Un.
5L	0183239	PI

Huile de coupe bio



Constitué d'un mélange d'huiles synthétiques et naturelles à 100% biodégradables et développé pour répondre aux opérations d'usinage courantes et bénéficie d'une technologie avancée, incluant des additifs extrême pression qui assurent une bonne résistance du film lubrifiant et un pouvoir anti-soudure très élevé.

Désignation	Code	Un.
650ml	0196146	PI
5L	0196501	PI

Aérosol WD40 système pro



Chasse l'humidité. Nettoie et protège. Dégrippe les pièces rouillées. Desserre les mécanismes coincés. Supprime les grincements.

Désignation	Code	Un.
500ml	0164947	PI

PRIX NET

Frein filet



En tube de 50g

Désignation	Code	Un.
Moyen	0164865	PI
Extra fort définitif	0165106	PI
Haute résistance 200°C	0154851	PI

PROMO

Anti-adhérent soudure



Permet de déposer sous forme de très fines gouttelettes un film transparent, homogène qui ne coule pas. Empêchent l'adhérence des projections métalliques et grattons. S'utilise sur les surfaces devant être peintes, collées ou vernies.

Désignation	Code	Un.
650ml	0183223	PI

PRIX NET

Détecteur de fuite de gaz et d'air



Pour localiser immédiatement des fuites gazeuses sur tous circuits.

Désignation	Code	Un.
650ml	0183222	PI



Débouche évier



Déboucheur acide pour canalisation. Libère les canalisations bouchées par les graisses, calcaires, produits végétaux,

Désignation	Code	Un.
Siphonet 1L	0181529	BI



Primaire anticorrosion Rust-Oleum



Peinture antirouille rapide. Pour acier non revêtu ou surfaces légèrement rouillées. Pénètre et scelle la surface rouillée. Recouvrable au bout de 10 minutes. Manipulable au bout de 30 minutes. Rouge pour surfaces sombres, gris pour surfaces claires. Sans plomb ni chromate. Rendement : 5,5 m² par aérosol.

info	Désignation	Code	Un.
500ml	Brun rouge	0223390	PI
500ml	Gris	0223391	PI

Primaire d'accrochage Rust-Oleum



Accrochage de longue durée sur supports difficiles. Adhère durablement sur l'acier galvanisé, l'inox, l'aluminium, le cuivre, le PVC rigide, le verre et la céramique. Recouvrable au bout de 30 minutes (sous 24 heures). Idéal en sous couche des finitions HARD HAT. Aspect bleu transparent. Application uniforme grâce au jet en éventail. Rendement très élevé: 5,5 m² par aérosol. Destiné aux petits travaux de maintenance en milieu industriel peu agressif, humidité normale et en intérieur.

Désignation	Code	Un.
500ml	0223392	PI

Primaire de production Industrial Choice Rust-Oleum



info	Désignation	Code	Un.
5kg	Gris	0223474	PI
5kg	Rouge	0223473	PI

Décapant écologique Rust-Oleum



Action rapide. Sans chlorure de méthylène. Sous forme de gel fonctionne aussi en dessous de 0 °C. Peut s'utiliser aussi pour retirer les colles. Revêtements/peinture sur les surfaces minérales, métalliques ou en bois.

Rendement : 2-4m²/l.

Désignation	Code	Un.
500ml	0223393	PI

PEINTURE

Aérosol Hard Hat Rust-Oleum



Qualité supérieure. Pour acier non revêtu, bois et béton. Manipulable au bout de 30 minutes (à 20°C). Résiste à la chaleur jusqu'à 100°C. Rendement : 2,5 m² par aérosol pour 25µm de film sec. Sec au toucher (20°C) : 15 minutes. Recouvrable (20°C) : dans l'heure ou après 48h. Aspect : brillant.

info	Désignation	Code	Un.
500ml	Bleu gentiane RAL 5010	0223394	PI
500ml	Vert réséda RAL 6011	0223395	PI
500ml	Vert émeraude RAL 6001	0223396	PI
500ml	Vert mousse RAL 6005	0223397	PI
500ml	Ivoire clair RAL 1015	0223398	PI
500ml	Jaune narcisse RAL 1007	0223399	PI
500ml	Jaune or RAL 1004	0223400	PI
500ml	Rouge vif RAL 3000	0223401	PI
500ml	Noir mat	0223402	PI
500ml	Noir RAL 9005	0223403	PI
500ml	Gris clair RAL 7035	0223404	PI
500ml	Gris acier RAL 7001	0223405	PI
500ml	Gris ardoise RAL 7005	0223406	PI
500ml	Gris foncé RAL 7016	0223407	PI
500ml	Blanc mat	0223408	PI
500ml	Blanc RAL 9010	0223409	PI

Peinture antirouille CombiColour Rust-Oleum



Primaire et couche de finition en un. Application directe sur rouille, métal non revêtu et bois. Rendement important : 10,5 m² par litre. Couvre en une seule couche, bonne liquidité. S'utilise jusqu'à 5°C. Sec au toucher (20°C) : 2 h. Recouvrable (20°C) : 16 h.

info	Désignation	Code	Un.
750ml	Bleu gentiane Ral 5010	0223410	PI
2,5l	Bleu gentiane Ral 5010	0223411	PI
750ml	Vert réséda RAL 6011	0223412	PI
2,5l	Vert réséda RAL 6011	0223413	PI
750ml	Vert émeraude RAL 6001	0223414	PI
2,5l	Vert émeraude RAL 6001	0223415	PI
750ml	Vert mousse RAL 6005	0223416	PI
2,5l	Vert mousse RAL 6005	0223417	PI
750ml	Ivoire clair RAL 1015	0223418	PI
2,5l	Ivoire clair RAL 1015	0223419	PI
750ml	Jaune or RAL 1004	0223422	PI
2,5l	Jaune or RAL 1004	0223423	PI
750ml	Jaune narcisse RAL 1007	0223420	PI
2,5l	Jaune narcisse RAL 1007	0223421	PI
750ml	Rouge vif RAL 3000	0223424	PI
2,5l	Rouge vif RAL 3000	0223425	PI
750ml	Noir mat	0223436	PI
2,5l	Noir mat	0223437	PI
750ml	Noir RAL 9005	0223426	PI
2,5l	Noir RAL 9005	0223427	PI
750ml	Gris clair RAL 7035	0223428	PI
2,5l	Gris clair RAL 7035	0223429	PI
750ml	Gris acier RAL 7001	0223430	PI
2,5l	Gris acier RAL 7001	0223431	PI
750ml	Gris anthracite RAL 7016	0243091	PI
750ml	Gris ardoise RAL 7005	0223432	PI
2,5l	Gris ardoise RAL 7005	0223433	PI
750ml	Blanc mat	0223438	PI
2,5l	Blanc mat	0223439	PI
750ml	Blanc RAL 9010	0223434	PI
2,5l	Blanc RAL 9010	0223435	PI
2,5l	Brun rouge RAL 8012	0243369	PI



Tube marqueur Wilmart



Pour marquage indélébile sur toutes surfaces : humides, rouillées, grasses. Pointe bille. Résiste à 200°C.

Désignation	Code	Un.
Rouge	0471488	PI
Jaune	0471490	PI
Bleu	0471493	PI

Primaire antico haute résistance pour peinture



Destiné à la préparation des supports avant peinture de finition. Séchage rapide (recouvrable après 1h).

Désignation	Code	Un.
Rouge	0193375	PI

Protection haute température



Résine synthétique inaltérable jusqu'à 700°C en pointe. Idéal pour la protection et décoration de pièces métalliques, cheminées, fours, cuves, chaudières, tuyauteries...

Désignation	Code	Un.
Noir mat	0193372	PI

Peinture haute température



Applications : gouttières, tubages, cheminées... Résistant jusqu'à 600°C. 400ML 1 bombe=2M²

Désignation	Code	Un.
Noir anthracite	0205898	PI

Peinture haute température



Sur toutes les surfaces où la peinture doit résister à de hautes températures : chaudières, fours, radiateurs, tuyaux de poêle, incinérateurs ... 520ml

Désignation	Code	Un.
Noir	0154850	PI

Peinture aérosol



Peinture multi-supports contenant une résine de grande qualité. Formulation enrichie en pigments qui apporte un bon pouvoir couvrant, une bonne résistance et une protection contre la rouille. 400ml

info	Désignation	Code	Un.
Ral 9010	Blanc brillant	0236109	PI
Ral 7001	Gris brillant	0236107	PI
Ral 7035	Gris brillant	0236105	PI
Ral 1015	Beige brillant	0237182	PI
Ral 6018	Vert brillant	0237184	PI
Ral 5012	Bleu	0241137	PI
Ral 5002	Bleu outre-mer	0236400	PI

Aérosol peinture



Peinture acrylique. 520ml.

info	Désignation	Code	Un.
Ral 1007	Jaune narcisse	0151586	PI
Ral 5015	Bleu ciel	0158772	PI
Ral 6011	Vert réséda	0166911	PI
	Cuivre	0181607	PI

ALCOOLS

White spirit



Diluer les peintures glycérophthaliques (Ne pas dépasser 20%).
Nettoyer le matériel d'application (pinceaux, brosses, rouleaux, récipients).
Nettoyer les taches de peintures fraîches sur tous supports.

Désignation	Code	Un.
1L	0160604	BI
5L	0159627	BI

Acétone



Enlever les taches de peintures, vernis, et colles cellulosiques.
Nettoyer des surfaces vitrées.
Décaper les meubles cirés en imprégnant abondamment la surface à traiter (l'acétone ne noircit pas le bois).

Désignation	Code	Un.
5L	0159619	BI

Acide chlorhydrique 32%



Détartrer : canalisations, lavabos, baignoires, cuvettes de WC etc...
Nettoyer les traces de ciment sur la faïence et le carrelage.

Désignation	Code	Un.
5L	0159620	BI
20L	0223806	BI

Alcool à brûler



Nettoyer les vitres, le cristal, les sols, les murs, le formica, les claviers, etc.
Détacher les textiles, taches de cires, café, fruits, etc...
Lustrer les bronzes et l'ivoire.

Désignation	Code	Un.
5L	0159621	BI

Solvant de nettoyage



Diluer les peintures glycérophthaliques.
Nettoyer le matériel d'application des peintures.
Nettoyer les taches de toutes peintures fraîches.

Désignation	Code	Un.
5L	0159622	BI

Eau déminéralisée



Fers à repasser, centrales vapeur qui le permettent.
Radiateurs, lave-glaces et batteries de voitures.
Décolleuses de papier peint, nettoyeurs vapeur.
Objets délicats craignant le calcaire.
Humidifier vos plantes vertes.

Désignation	Code	Un.
5L	0159623	BI

Extrait de javel 36°



Détacher et blanchir les murs, les allées de jardin, les cours...
Algicide, Fongicide et désinfectant de surfaces, matériaux, mobilier
Nettoyer les tuteurs, clayettes...
Blanchir les parquets, meubles en bois blanc

Désignation	Code	Un.
5L - 36°	0181749	BI
20L - 48°	0223807	BI

Lessive de soude 30,5%



Désignation	Code	Un.
5L	0159625	BI



A

Acétone	14
Acide chlorydrique 32%	14
Adhésif double face	8
Adhésif tissu couche alu	7
Adhésif toilé gris multifonction	8
Adhésif toilé orange	7
Aérosol Hard Hat Rust-Oleum	11
Aérosol peinture	13
Aérosol WD40 système pro	10
Alcool à brûler	14
ALCOOLS	14
Anti-adhérent soudure	10

C

Colle bois Classic Pattex	5
Colle bois Express Pattex	5
Colle bois Waterproof Pattex	5
Colle Contact gel Pattex	5
Colle Contact Pattex	5
Colle Contact sans solvant Pattex	6
Colle Contact transparent Pattex	6
Colle gel Max Repair Extreme	5
Colle gel Power glue	5
Colle liquide Power glue Control	5
Colle spéciale maquette Pattex	6

D

Débouche évier	10
Décapant écologique Rust-Oleum	11
Dégraissant zero triclo+	10
Dégrippant	9
Dérouleur	8
Détecteur de fuite de gaz et d'air	10
Diluant Pattex	6

E

Eau déminéralisée	14
Extrait de javel 36°	14

F

Frein filet	10
-------------	----

G

Galva brillant	9
Galvanisation inox	9
Graissage pour milieu alimentaire	9
Graisse blonde	9
Graisse cuivre anti-seize compound	9
Graisse multi-usages	9
Graisse verte haute pression	9

H

Huile de coupe bio	10
Huile de coupe entière	10
Huile de coupe soluble	10

L

Lessive de soude 30,5%	14
Lubrification serrure	9

P

Peinture aérosol	13
Peinture antirouille Combicolour Rust-Oleum	11
Peinture haute température	13
Peinture Tarmacoat Rust-Oleum	12
Pochoir emplacement handicapé	12
Primaire antico haute résistance pour peinture	13
Primaire anticorrosion Rust-Oleum	11
Primaire d'accrochage Rust-Oleum	11
Primaire de production Industrial Choice Rust-Oleum	11
Produit "bidon" de remplissage pour la gestion de l'itnercal	3
Protection haute température	13

R

Rouleau aluminium	8
Ruban havane	8
Ruban masquage papier lisse	8
Ruban pvc de signalisation zébré	7
Ruban pvc marquage sol	7
Ruban pvc orange	7
Ruban pvc plastifié	7

S

Solvant de nettoyage	14
----------------------	----

T

Traceur de chantier marquage provisoire	12
Traceur TraitVite Précision peinture permanente RAL	12
Tube marqueur Wilmart	13

W

White spirit	14
--------------	----

